

MODELO	<b>ROMEO 30 mm</b>	
<p><b><u>Ficha Técnica.</u></b></p> <p><b>Fibra</b></p> <p><b>Tipo</b></p> <p><b>Dtex</b></p> <p><b>Método de producción</b></p> <p><b>Galga</b></p> <p><b>Puntadas / m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Altura del hilo</b></p> <p><b>Altura total</b></p> <p><b>Peso total de fibra</b></p> <p><b>Peso total</b></p> <p><b>Base primaria</b></p> <p><b>Base secundaria</b></p> <p><b>Color</b></p> <p><b>Drenaje</b></p> <p><b>Estabilidad de UV</b></p> <p><b>Resistencia al fuego</b></p> <p><b>Resistencia al cloro</b></p> <p><b>Permeabilidad</b></p> <p><b>Toxicidad</b></p> <p><b>Arranque de pelo</b></p>		<p>Polietileno (PE) + Polipropileno en rizo (PP), UV- estabilizado</p> <p>Monofilamento forma C</p> <p>11.500</p> <p>Tufting lineal</p> <p>3/8"</p> <p>15.750 (+/- 3%)</p> <p>30 mm (+-5 mm)</p> <p>32 mm (+- 5%)</p> <p>1.250 g/m<sup>2</sup> (+-5%)</p> <p>2.450 g/m<sup>2</sup></p> <p>Polipropileno</p> <p>Látex</p> <p>4 colores, monofilamento (PE) verde claro y verde oliva, rizo (PP) verde y beige.</p> <p>5 mm de diámetro</p> <p>Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)</p> <p>Clase 2 (UNE-EN 13501-1)</p> <p>4-5 (DIN 54019)</p> <p>85 l/min/m<sup>2</sup> (UNE-EN 12616:2003)</p> <p>Libre (DIN 18035-7)</p> <p>Superior a 30N (ISO 4919:1978)</p>
<p><b>Presentación</b></p> <p><b>Usos</b></p> <p><b>Características</b></p>	<p><b>Rollos de 2 x 25 m..... 50 m<sup>2</sup>.</b></p> <p><b>Jardinería, paisajismo e interiorismo.</b></p> <p><b>Extra suave y con muy buena recuperación.</b></p>	

