

| | | |
|---|--|--|
| MODELO | EDEN 30 mm | |
| <p><u>Ficha Técnica.</u></p> <p>Fibra</p> <p>Tipo</p> <p>Método de producción</p> <p>Galga</p> <p>Puntadas / m²</p> <p>Altura del hilo</p> <p>Altura total</p> <p>Peso del hilo</p> <p>Peso total</p> <p>Base primaria</p> <p>Base secundaria</p> <p>Color</p> <p>Drenaje</p> <p>Estabilidad de UV</p> <p>Resistencia al fuego</p> <p>Resistencia al cloro</p> <p>Permeabilidad</p> <p>Toxicidad</p> <p>Arranque de pelo</p> | | <p>Polietileno (PE) + Polipropileno en rizo (PP), UV- estabilizado</p> <p>Monofil BODYSHAPE "C" (8.800 Dtex/32 fibras)</p> <p>Tufting lineal</p> <p>3/8"</p> <p>16.800 (+/- 3%)</p> <p>30 mm (+-5 mm)</p> <p>32 mm (+- 5%)</p> <p>1.126 g/m² (+-5%)</p> <p>2.544 g/m² (+-5%)</p> <p>Polipropileno</p> <p>Látex</p> <p>4 colores, monofilamento (PE) verde claro y verde oscuro, rizo (PP) marrón claro y verde claro.</p> <p>5 mm de diámetro</p> <p>Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)</p> <p>Clase 2 (UNE-EN 13501-1)</p> <p>4-5 (DIN 54019)</p> <p>32.5 l/min/m² (UNE-EN 12616:2014)</p> <p>Libre (DIN 18035-7)</p> <p>Superior a 30N (ISO 4919:1978)</p> |
| <p>Presentación</p> <p>Usos</p> <p>Características</p> | <p>Rollos de 2 x 25m..... 50m².</p> <p>Jardinería, paisajismo e interiorismo.</p> <p>Extra suave y con muy buena recuperación.</p> | |

