

MODELO	<b>ROMEO 19/32 30 mm</b>	
<p><b><u>Ficha Técnica.</u></b></p> <p><b>Fibra</b></p> <p><b>Tipo</b></p> <p><b>Dtex</b></p> <p><b>Método de producción</b></p> <p><b>Galga</b></p> <p><b>Puntadas / m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Altura del hilo</b></p> <p><b>Altura total</b></p> <p><b>Peso total de fibra</b></p> <p><b>Peso total</b></p> <p><b>Base primaria</b></p> <p><b>Base secundaria</b></p> <p><b>Color</b></p> <p><b>Drenaje</b></p> <p><b>Estabilidad de UV</b></p> <p><b>Resistencia al fuego</b></p> <p><b>Resistencia al cloro</b></p> <p><b>Permeabilidad</b></p> <p><b>Toxicidad</b></p> <p><b>Arranque de pelo</b></p>		<p><b>Polietileno (PE) 100%</b> <b>UV- estabilizado</b> <b>Monofilamento BODYSHAPE "C"</b> <b>10.500</b> <b>Tufting lineal</b> <b>3/8"</b> <b>18.900 (+/- 3%)</b> <b>30 mm (+-5 mm)</b> <b>32 mm (+- 5%)</b> <b>1.380 g/m<sup>2</sup> (+-5%)</b> <b>2.580 g/m<sup>2</sup></b> <b>Polipropileno</b> <b>Látex</b> <b>4 colores, monofilamento (PE) verde claro y verde oliva, rizo (PP) verde y marrón.</b> <b>5 mm de diámetro</b> <b>Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)</b> <b>Clase 2 (UNE-EN 13501-1)</b> <b>4-5 (DIN 54019)</b> <b>32.5 l/min/m<sup>2</sup> (UNE-EN 12616:2014)</b> <b>Libre (DIN 18035-7)</b> <b>Superior a 30N (ISO 4919:1978)</b></p>
<p><b>Presentación</b></p> <p><b>Usos</b></p> <p><b>Características</b></p>	<p><b>Rollos de 2 x 25 m..... 50 m<sup>2</sup>.</b> <b>Jardinería, paisajismo e interiorismo.</b> <b>Extra suave y con muy buena recuperación.</b></p>	

